



Profesionalne motorne Yamaha pumpe karakterizira kuiušte u obliku spirale te impeler iz lijevanog željeza, koji pruža izvrsnu otpornost na razna sredstva u vodi (pijesak, mulj, blato ...), te dugi životni vijek same pumpe.

Pogonski agregati MZ125 i MZ175 su iznimno pouzdani. Karakterizira ih mala potrošnja goriva i ekonominost. Ovi agregati su opremljeni automatski dekompresorom za lakše pokretanje te sustavom za iskljuivanje agregata pri niskom nivou ulja koji sprijeava mogue štete te osigurava dugi životni vijek. Veliki prigušiva na ispuhu omoguava tih i ugodan rad vodene pumpe.

- ▶ Automatski dekompresijski sustav
- ▶ Kapacitet protoka 600 litara / min (36.000 litara / sat)
- ▶ Dužina usisa 30 metara, visina 7 metara
- ▶ Rotor i kuiušte od lijevanog željeza

Specifikacije vodene pumpe

Autonomija	3,4 h
Tip	4-takta, zrano hlaenje
Zapremina	123cc
Maksimalna snaga	4 hp / 3 kW @ 4.000 okr/min
Nazivna snaga	3 hp / 2.23 kW @ 3.600 okr/min
Sustav podmazivanja	Zapluskivanje
Dimenzije	391 mm x 502 mm x 454 mm
Kapacitet spremnika goriva	4,5 Litara
Suha težina (kg)	27 kg
Promjer usisnog tijela	50,8 mm
Discharge port	50,8 mm
Total water column	30 m
Maksimalan kapacitet	36,0 m ³ /h



NA



Doživite više
Yamaha YP20G na vašem mobilnom
telefonu

Yamaha Motor Europe
Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
Nizozemska